

Een cleure vogaars aangenomen te maken
voor schipper niemant van de Goederede byzonder
de mast en giek boegspriet

Een elm vlak van $2\frac{1}{2}$ dm dik elm voor en inwaards
lank in 2y vlak 30 st met de lippen et bij aangenomen
voor de som van dertien honderd gulden 2y 1300 f
en daar bij nog 30 gulden bij gekregen in vaste verpligt
200 is het te maken dertien honderd dertig gulden 2y
1330 gulden Aanbegevenen op slaandag den 22 december 1873

Lank oversterrens 45 st 50 dm vlak lank met de
lippen et bij 30 st vlak breed van vier in des ert som
80 st van de achterkant van de verhoogt naar achter
vlak breed 4 st 50 dm van de voorkant van het
vlak breed 6 st 9 dm aan de achterkant van de achter
hoogt vlak breed 5 el 4 dm vier ene lank van het end van
vlak tot de achterkant van de verhoogt 6 st 6 dm
ruim lank 13 st 4 dm het lank 6 st 8 dm buitenwerk
achter end lank 5 el van de achterkant van de dyt tot
het end van vlak achterste lip lank 14 dm eerste lip
lank 12 dm

Doorkaalen van het vlak achterkant van de verhoogt
55 dm voorkant van het 12 dm aan de achterkant
van de achterhoogt 8 dm

voor steer lank 10 st achtersteer lank 5 st 9 dm

breedte 13 vt 9 dm aan de voorkant van het diep op
 zijn volboom 20 1/2 dm aan de achterkant van de achter
 oogt diep op zijn volboom 26 dm en breedte op zijn volboom
 diep over zijn boegen van voor in cos 5 vt 2 dm by de voor
 kant van het 4 vt 6 1/2 dm diep en aan de achterkant van
 de achteroogt 4 vt 5 dm boegen breed van voor in cos 28 dm
 voorkant van het boegen breed 26 dm achterkant van de
 achteroogt 22 dm breed Diep oversteek van voor in cos
 6 vt 5 dm aan de voorkant van het 6 vt 1 1/2 dm en aan
 de achterkant van de achteroogt diep oversteek 5 vt 2 dm
 tegte van de boegen van voor 13 vt 8 dm van achter
 tegte van de boegen 5 vt 5 dm

De vooroogt hoog uit de bovenkant van de boeg 16 dm

De pligt tegte uit de boeg 14 1/2 dm by de oogt van
 voor 16 dm uit de bovenkant van de boeg tegte van

de bovenste rang de achterkant het de bovenkant van
 de klappmus 5 vt 5 dm allast lank 43 vt 3 dm onder het

nummer 33 vt 5 dm den ooglout van het binnen wal
 uit het nummer 30 dm het draagstoolje boven den

ooglout 13 dm den dirkband daar boven 13 dm
 Giet lank 25 vt 2 dm boegspriet lank 17 vt 6 dm

Zwaarden lank 11 vt 5 dm breed 4 vt 2 dm

Wiggeraren en klaar gemaakt op vrijdag den
 11 Mei 1874 voor de Som van 1350 gulden

Een nieuwe oogwaas aangenomen te maken
 voor Schipper J. Nieman van de Groeneveld
 Bijzonder de mast en Giek boegspriet
 een olm vlak van $2\frac{1}{2}$ dm dik olm roeven Twaan-
 den Vlak lank 30 vt met de lippen er bij
 aangenomen voor de Lom van dertien honderd
 gulden - Zeg 1300 f 30 gulden er bij getreuen

700 is het. Samen $\frac{30}{1330 f}$ vaste voorloof
 aan beginnen op Maandag
 den 22 december 1873

Lank over Heve 45 vt 50 dm
 Vlak lank met de lippen er bij 30 vt vlak brei van
 voor in oos 8 vt 50 dm 8 vt van de achterkant van
 de voorloof naar achter vlak brei 7 vt 50 dm
 aan de voorkant van het vlak brei 6 vt 9 dm aan
 de achterkant van de achterloof vlak brei 5 el 4 dm
 voor en lank van het end van vlak tot de achter
 kant van de voorloof 6 vt 6 dm ruim lank 13 vt
 4 dm het lank 6 vt 8 dm buitens werk achter end
 lank 1 el van de achter kant van de loof tot het
 end van vlak achterste lip lank 14 dm voorste lip
 lank 12 dm.

Doorzaalen van het vlak achter kant van de voorloof
 11 dm voorkant van het 12 dm aan de achterkant
 van de achterloof 8 dm

Voor stee lank 15 vt achter stee lank 5 vt 9 dm
 Diep op zijn volboom van voor in oos 8 1/2 dm en
 breed op dezelfde 13 vt 9 dm aan de voorkant van
 zijn kot diep op zijn volboom 28 1/2 dm aan de
 achterkant van de achtervoegt diep op zijn volboom
 26 dm diep en breed op dezelfde 10 voet 1 dm
 Diep over zijn boeijen van voor in oos 5 vt 2 dm bij
 de voorkant van kot 4 vt 6 1/2 dm diep en aan de
 achterkant van de achtervoegt 4 vt 1 dm boey breed
 aan de buitenkant 22 dm op dezelfde en aan de
 voorkant van kot boeijen breed aan de buitenkant
 26 dm van voor in oos boey breed aan de buitenkant
 28 dm Diep over stee van voor in oos 6 vt 10 dm
 aan de voorkant van kot 6 vt 1 1/2 dm en aan de
 achterkant van de achtervoegt diep over stee 5 vt 2 dm
 • Vogte van de boorden van voor 13 vt 8 dm van achter
 vogte van de boorden 5 vt 1 dm
 De voorvoegt diep uit de bovenkant van de boey 16 dm
 de pligt diep uit de boey 14 1/2 dm bij de voegt van
 voor 16 dm diep uit de bovenkant van de boey vogte van
 de bovenste vrang de achterkant tot de bovenkant van
 de klappmus 5 vt 1 dm Mast lank 43 vt 9 dm onder heu
 nummer 33 vt 5 dm den voghout van het binnen wal
 uit het nummer 30 dm het haaystoele boorden den voghout
 den Dirk band daar boven 13 dm Giek lank 25 vt 2 dm ^{23 dm}
 Giegsriet lank 17 vt 6 dm Zwaarden lk 11 vt 1 dm ^{13 dm} breed 4 vt 9 dm