

No 29
Aanemuiden den 8 Maart 1890

Aangenomen om te maken een
Nieuwen Hoogaars voor Joos & Belien
met olm vlak van $2\frac{1}{2}$ dm ik olm roer en
helmstok eiken Zwaarden 2 dm eiken
Bergrouter met elast en spriet en
voeg spriet buitkelling en voorspigt
van $5\frac{1}{4}$ ik-vuinhout Zout en koolbak
3 ruijfels 3 aakstokken wuipstok 2 dwals
een paar riemen aangenomen voor de
Som van veertien honderen veertig gulden
(de smit voor zijn rekening Leg 18440
aan begonnen den 10 Maart 1890

No 33

Vlak lank met de lippen er by 38 vt
voor end lank 9 vt en 3 dm ruim lank 52 vt
8 dm kot lank $7\frac{1}{2}$ vt achter end lank 3 el
de voorvoegt geschnapt op 56 dm het oos op
een half el de zwaanknie op $50\frac{1}{2}$ dm en de
andere knie op 5 dm en wijt $57\frac{1}{4}$ dm 4 knie
in het ruim Doorhalen van het vlak
van voor in oos $8\frac{3}{4}$ dm voor kot $8\frac{1}{8}$ dm
achter kot $3\frac{1}{2}$ dm voor steeve lank en geheel
56 vt 8 dm achter steeven 6 vt $5\frac{1}{2}$ dm geheel

Plak breed van voor in oos 9 vt voor kot hee
4 1/2 achter kot plak breed ^{2 1/2} hoogte van de boorden
van voor 5 1/2 vt 30 dm van achter 5 vt 6 1/2 dm
Diep op zijn volboom van voor 3 el en 1/2 dm en
Breed op dezelfde 5 1/2 vt en 6 dm voor kot diep
30 dm en breed op de zelfde 32 vt 9 dm achter
kot diep op volboom 28 1/4 dm en breed 9 vt 10 dm
Diep over zijn boeijen van voor 5 vt 8 3/4 dm
boeij breed aan de buitenkant 29 dm voor kot
diep 4 vt 9 dm boeij breed 27 dm achter kot
diep 4 vt 3 1/2 dm boeij breed 23 1/2 dm
Leegt over de boeijen van voor 23 dm voor kot
38 1/2 dm achter kot 33 dm de voordagt 36 1/4
uit de bovenkant van de boeij de bovenste rang
maat 5 vt 6 1/2 dm uit de bovenkant van de
klapmus achterkant van de rang breed 8 1/2 dm
de voordagt 36 1/4 dm uit de bovenkant van de
boeij de buitkelling van voor 3 el en 1/2 vt kot 3 vt
diep uit de bovenkant van de boeij
de rooijen in kot breed van voor tegen de
knie en buitenkant van paard 33 dm
hoog boven kant 7 1/2 dm van achter breed
tegen schot 36 dm ook buitenkant
Lank over steeve 4 3 vt 7 1/2 dm

Zwaarden Lank 52 vt breed 3 el 6 om en
bij de kop 23 om kop breed 36 om later 3 om af
Mast Lank in geheel 38^{vt} en onder
het tonnelje 24 vt 6 om top Lank 33 vt
7 om tonnelje Lank 8 om en dik 8 om
Spriet Lank 39 vt en ~~3~~⁶ om ruyfels 36 1/2 vt
binnen Schouw Lank half el breed
25 om buiten s werk voor stuk breed 34 en 32
Zijstukken breed 33 en 33 om front stuk
breed 8 om volop breed boven Schouw Lank
37 en 23 om breed 9 1/2 en 33 om
Koolbak Lank 34 om buiten s werk
kopstukken breed 36 om er tussen in
de zijstukken kopstukken Lank 30 1/2 om