

No 47 planemuiden den 27^{den} Febr. 1899
aangenomen om te maken een
Nieuwen Hoogaars voor Schipper
Willem van den Fleubel van Breda
gelyk van groote als die van zijn broer
Joos van den Fleubel maar een half
voet breder in zijn dolboom met de
zelfde bij levering zoo als mast Giek
en boegspriet olm roer en helmstok
eiken 2 waarden van drie duim dik paar
riemen drie ruffels wipstok drie aaf-
stokken twee dweilstokken Lout en haalbak
met al het benodigde ijzerwerk
de boorden met lood koper boutjes geklonken
Aangenomen voor de Som van Vijftien
honderd en vyftig gulden Ley 3550

BR 35

Wak Lank 32 voet olm 2 1/2 duim dik voor en
Lank 8 voet voor de lip ingezaagd ruim
Lank 32 vt 9 1/2 duim het Lank 9 vt 9 duim
achter en Lank 5 el 5 duim achter lip
Zwaarknie 1 1/2 el wyf hoef 50 1/2 duim
ander knien op 50 duim wyf van achter by
het 20 duim 4 knien van 5 duim geschrapt

227 stuk Roper Planknagels 33 kilograms
Diep op zijn dolboom van voor in vas
8 dm van de knie 3 el $\frac{1}{2}$ dm breed op derzel-
35 vt 2 dm voorkant van het diep $30\frac{1}{2}$ dm
breed op derzelde 33 vt 6 dm van achter
diep op dolboom $20\frac{3}{4}$ dm breed op derzel-
30 voet 7 dm

Boegle van de boorden van voor 35 voet
Boegle van de boorden van achter 5 vt $8\frac{1}{2}$ dm
Buiten Heve van onder 8 dm van boven $3\frac{1}{4}$ dm
Diep over zijn boeijen van voor in vas
5 vt $9\frac{3}{4}$ dm achterkant legger breed 8 dm
Boeij breed aan de buitenkant $30\frac{1}{2}$ dm

Leegt $22\frac{3}{4}$ dm
voorkant van het diep 4 vt $30\frac{1}{2}$ dm
boeij breed aan de buitenkant $27\frac{1}{2}$ dm

Leegt 20 dm
achterkant van het diep 4 vt $3\frac{1}{2}$ dm
Boeij breed aan de buitenkant $22\frac{1}{2}$ dm

Leegt $32\frac{1}{2}$ dm
Bonthelling van voor 3 el 3 dm uit de
bovenkant van de boeij boven kant van
de planken van achter 3 dm min 3 el
voordagt diep uit de bovenkant boeij
 37 dm

Kokerstukken hoog boven de dagt 30 1/2 dm
en boven de boey 57 1/2 dm

Voerste rang uit de bovenkant van
de klappmus voorkant van de rang
4 vt 9 dm rang breed op de stee 55 dm
kappen van de rol uit de bovenkant
van de klappmus 3 vt 30 1/2 dm achter
kant van de kappen rol tank sel 57 1/2 dm
binnen de kappen

pligt van voor uit de bovenkant van
de boey diep 23 3/4 dm achterkant van
de kappen van de rol een lat en dan
regt op en heer gemeten bovenkant dek
onderste rang breed op de stee 7 1/2 dm
tweede rang breed 6 1/2 dm op stee
derde rang breed 5 dm
vierde rang breed 4 dm
onderboord breed aan de binnenkant
van voor in het oos 22 1/2 dm

Middelboord 52 dm binnenkant
bovenboord 8 1/2 dm onder den dolboord
dolboord breed 6 1/4 dm

Voorkant van het onderboord breed 39 dm
Middelboord 33 1/2 dm breed binnenkant

Het boven breed breed onder dolboom 6 dm
dolboom breed $5\frac{3}{4}$ dm

De lenkte van den oogbout van flag tot
aan de achterkant van de koker $30\frac{1}{2}$ dm
de koker stukken slaan 2 dm meer achter
over als de kluis lenkte van de achter
kant ~~tot de~~ koker tot de binnenkant
van de achtersteek $25\frac{1}{2}$ tot $27\frac{1}{2}$ dm

Maak lank in geheel 46 vt top lank 9 vt
onder nummer 37 vt nummer dik 7 dm styl
van onder $30\frac{1}{2}$ dm en $30\frac{3}{4}$ dm oogbout in top
boven nummer $30\frac{1}{2}$ dm eerste oog van de
draaijhoel boven nummer 33 dm dan 37 dm
de tweede oog den dikk band 6 vt de oog
boven het nummer

Giek lank 26 vt 8 dm Zwaarden lank
 $32\frac{1}{2}$ vt $3\frac{1}{2}$ dm breed sel 4 dm van achter 23 dm
bij de kop breed $25\frac{1}{2}$ dm kop breed 36 dm
sel 4 dm van boven end $30\frac{1}{2}$ dm breed
Zout en koolbak boom er tussehen 30 dm
lank breed 37 dm kop stukken lank $38\frac{1}{2}$
breed 37 dm

Kooijen in kot breed van voor tegen de
knien 26 dm buiten kant paar achter
8 dm

Binnen schouw Lank $5\frac{1}{2}$ el vierkante
Breed van onder Buitenwerk $23\frac{1}{2}$ dm
van Boven 35 dm Kant stukken 33 dm maar
mocht wel 32 dm weken van Boven $30\frac{1}{2}$ el
het schild Boven op de voorvoegt breed 8 el
in het midden dat is van $3\frac{1}{2}$ dm Boven dek
de Luiken van Vuuren Houw
toegspriet Lank 36 voet