

No 52

Annemunden den 36 April 1902
aan genomen om te maken een
nieuwe Hoogaars voor de Heeren
en D Landee te Yerseke Lemmen
model zoo als die van W Bom
te Yerseke met dezelfde bijlevering
zoo als Amerika greine Mast
Spanning aan de Berghouten van $5\frac{1}{2}$ du
aan de onderkant twee loopgangen
die dwars gangen giek en boegspriet
bokspooten 2 riemen aak en boomstok
twee dwielstokken vaste voorfligt van
grein houd vast achterdek van eiken houd
eiken schotten voor en achter
Spanning om het roer en helmstok
aan genomen voor de Som van
twee duizend vijftien zachtig gulden

Leg J 2085

nog bij gekomen Zwaarder Berghouten
van vier duizend vijftien meer 35
te Zamen J 2300

N^o 52 Hoogaars van Lander

Begonnen den 28 April 1902

Blak Lank met de Lippen es bij 33 voet
voorste lip ingezagd op 40 duim
voor end van het end van de lip tot
tot aan de achterkant van de dagknie
8 vt 2 dm het ruim Lank 34 vt 6 dm
Kot of Beem Lank 6 vt 9 $\frac{1}{2}$ dm
achter end Lank 3 el min 3 dm
voorste Lank 37 vt 6 dm
achterste Lank ~~6~~ vt 5 $\frac{1}{2}$ achterkant
voorste dogt knie geschrapt 34 dm
het oos 9 $\frac{1}{2}$ dm de Lwaarknien 9 $\frac{1}{2}$ dm
de ander knien 33 $\frac{1}{4}$ dm Leven knien
in het ruim van 5 dm
die knien voorin wijt 52 dm
de eerste schrap van de knie uit het
end van de lip 30 $\frac{1}{2}$ dm die knie in
het kot of beem de achter dogt knie 7 dm
en dan een nog plak van 2 dm er tegen
zoo dat de klappen op 9 dm maar 8 dm
kan ook bestaan
de achterste 6 $\frac{1}{2}$ dm ^{beend} is voldoende van
boven

Door Zaalen van het Vlak van voor in
het oos 9 duim min 3 kwart en aan de voor
kant van het of beem 8 $\frac{3}{4}$ duim en dan
van achter 3 el min 3 duim van het achter
end van het Vlak 4 duim en dan op dezelfde
lenkte Vlak plank breed 7 duim zoo ook
zijn Hensp houd en dat is dan dik 6 duim
boven zijn Vlak op dezelfde lenkte

Het Hensp houd breed van af het end van
Vlak tot in de holte aan de binnenkant
39 duim

Vlak breed van voor in het oos buitenkant
9 el 7 duim en aan de binnenkant 9 el 5 duim

Vlak breed voorkant het of beem buitenkant
7 el 9 duim en binnenkant 7 el 7 duim

Vlak breed van achterkant doet 5 el 5 $\frac{1}{2}$ duim

Diep op zijn boorden van voor in het oos
6 duim van de knie 3 el $\frac{1}{2}$ duim en breed op
derzelfde 35 el 5 duim

Diep op zijn boorden aan de voorkant het
of beem 30 duim breed op derzelfde 33 el 3 $\frac{1}{2}$ duim
tegen de knie

Diep op zijn boorden achterkant het of beem
22 $\frac{1}{2}$ duim aan de keim in het midden 26 duim

Breedte van achter op Zijn boorden

33 vt 2 duin

Oogte van de boorden van voor 35 voet

8 $\frac{1}{2}$ duin en 3 duin buiten stee is genoeg

Oogte van de boorden van achter 58 $\frac{1}{2}$ duin

voldoende van oogte of was den $\frac{1}{2}$ duin er af

altijd aan de achterkant van de stee

boven op het vlak

De vlak punt uit de punt van het vlak

bovenkant 57 duin buitenkant vlak

buiten stee van boven was 5 $\frac{1}{4}$ duin maar het

kan 4 duin wezen de stee was breed 7 $\frac{1}{2}$ duin

maar kan 6 $\frac{1}{2}$ duin ook zijn breed genoeg

Diep over Zijn boeijen van voor in het oos

6 vt

Zeeget

Diep over Zijn boeijen voorkant van kot of boom

5 vt

Zeeget

Diep achterkant van kot of boom achterkant

van de knie op het stempkoud 4 vt 5 duin

Zeeget

Klapmuur breed 28 $\frac{1}{2}$ duin de bovenste rang

waar de pligt op ligt is 26 duin breed de

klapmuur maar kan wel 2 duin lager zijn

de rang breed op de stee achterkant 9 duin

vijf langen vangen onder de plicht nog en wyl
32 $\frac{1}{2}$ en 33 dm twee onderste wyl 33 duim
den onderste breed op de fteer 7 $\frac{1}{2}$ duim
den tweeden breed op de fteer 5 $\frac{1}{2}$ duim
den derden breed op de fteer 5 $\frac{1}{4}$ duim
den vierden breed op de fteer 5 duim
den vyfden breed op de fteer 4 duim

De winds kopper van de rol ftaan
4 vt en 4 duim uit de bovenkant van de
klapmus achterkant van de kopper
rol lank binnen de kopper 5 vt en 5 $\frac{1}{4}$ dm
of 3 el 23 $\frac{1}{2}$ duim

De voor plicht diep uit de bovenkant boey
aan de achterkant van de winds kopper
bovenkant van dek 33 $\frac{1}{2}$ dm diep maar
kan wel 3 duim laager leggen

Het mast gebind uit de bovenkant van
de boey 37 duim de punt van den Zwaalm
om reden dat de achterkant met de
onderkant van gebind niet winkel haak
is kan die wel $\frac{1}{2}$ dm laager zijn

Dek bij gebind 32 $\frac{1}{2}$ dm uit de bovenkant
van de boey en bovenkant van dek

Het mast gebint breed van onder 32 du
de klossen ook 32 du breed de achterkant
van gebint 50 du op en neer
de koker staat $5\frac{1}{2}$ du van de achter
kant van gebint de koker hoog boven
de boei 55 du de koker stukken 6 du dik
het luik gat voor de mast 5 el 3 du
tegen de voorkant van de koker
Mast Lank in geheel 45 vt 5 du
onder het nummer 36 vt en 7 du
top Lank 8 vt 5 du dik op nummer 9 du
dik 2 el het vierkant van de mast
van onder is Lank 4 vt 6 du dik 53 by 53
oogbout van boven voor binnen wal 57 du
boven het nummer eerste floet oog 3 vt 2 du
boven het nummer tweede oog $55\frac{1}{2}$ du
hooger dik band boven het nummer
5 vt 8 du bovenkant van den band
Liek Lank 27 vt 50 du
Berg houten Lank 35 vt Leegt 59 du
Lank over Heer 45 vt 8 du
vertrokken 30 October 1902

Gebindt van beun diep uit de bovenkant
van de boei en onderpunt van de Zwaal
 $\frac{1}{2}$ el dek bovenkant van dek 35 duim
uit de bovenkant van de boei
Bij de dogt kloppen aan de achterkant
 $33\frac{1}{2}$ duim mogt wel 3 duim laager wezen
van achter tegen het schot 32 duim kan
wel 33 duim wezen om dat het dek wel
wat te hoog ligt
perdes breed 33 duim het end van de
achter sterv 35 duim boven de boorden
elmsflok lank 8 vt breed van achter
boven dek tegen het achter schild $7\frac{1}{2}$ vt
Zwaarden lank 32 vt 30 duim breed 33 duim
Bij de kop $23\frac{1}{2}$ duim kop breed 37 duim
onder schagt 3 duim dik den boventhen $2\frac{1}{2}$ el
Koperstukken boven de boei 35 duim
Bokkevoeten lank 38 vt 2 duim
de Mast staat boven de Kusring $32\frac{1}{2}$ el
Kusring dik $2\frac{1}{2}$ duim Mast kan 3 duim laager
Steun bak lank 3 el 34 duim breed 30 duim
Buit helling van voor boven de leggers
9 duim van achter 8 duim
Boeg spriet lank 20 vt dienen een 20 en $2\frac{1}{2}$ el

YE 14 Hoogaars van Sander
voor dek en beun te persellingen
7 pakjes spijkers 6 vol doek 88 vel pape
Smits bijwerk was f 9 1/2, 00
nog by gekomen spanning om de berghen
boven kant 8 dm breed

Spannen van onder aan de kinnen
en tegen aan de kinnen van af voor
de flere tot aan de Zwaarknie
2 1/2 dm breed

Spanning op en tegen de boeijer van
af de spiegel van het Zwaard tot van
achter de achterdogt

Spanning van onder aan het roer

Izerwerk van den Hooyman
Lemmen van Sandee

23 Stuk klinkbouts $\frac{3}{4}$ du voor de kluis	
door de berghouten weegen	9 kil 5 on
oogbout voor den slag	weegt 2 kilo
bengel voor boegspriet met moer	
en twee plaatjes	weegt 6 kil
vier Zaarhaaken	weegt 37 kilo
vier bolderspijnen	weegt 6 kilo
twee oogbouts met klink	weegt 9 kilo
Yzerwerk van de giek plaatjes	
steekbout drie banden	weegt 7 kilo 5 on
bout door de mast vier plaatjes	weegt 9 kil 5 on
een spanning aan de kien	weegt 56 kil
twee ringen lingen aan de Heve	
met veeren vier bouten $\frac{3}{4}$ du	weegt 7 kilo
voor de onder Heve plaat	weegt 7 kilo 5 on
twee spanning op Lwaanden	weegt 3 kilo 5 on
twee roij bengels vier plaatjes	weegt 3 kilo
twee draayfloet met plaat en	
oogbout met plaatje	weegt 7 kilo
Lwaanen hals	weegt 4 kilo 5 on
voortten over loop	weegt 25 kilo

weegt 110 kilo

138 7/8

twee bouten met twee plaatjes 138, 2
 twee moeren in dek voor overloop weegt 7 kilo
 bovenstervingerling van roer weegt 5 kil
 onderste vingering weegt 9 kil
 mindertte vingering weegt 5 kil
 vier moerboutjes voor de 201 weegt 5 kilo
 bout van het roer 1k 2 el 5 dn 1k 5 1/2 weegt 130 kil
 schoot band met drie scheenjes weegt 3 kilo
 twee oogbouten twee bouten wartels weegt 33 kil 5 on
 drie spanning voor luiken weegt 4 kil
 een spanning voor Luward lank 33 dn weegt 2 kil
 yzers voor het boorden 33 lk 5 1/4 br te Lame weegt 2 kil 5 on
 yzerwerk van bokpooten en seker
 twee pinen in de vloeren te Lamen weegt 7 kil
 achterster overloop was er niet
 het was maar oogbout in dek

te Lamen

213 1/4

N^o 52

Arnhem den 16 April 1902

Aangenomen om te maken een Meune Hoogaars
voor den Heer gl en D Sandee te Yerseke Lemmer
model zoo als die van W Bom van Yerseke met
derelpe bijlevering zoo als Amerika green elast
Spanning aan de berghouten van 5 1/2 dm aan de
onderkant twee looppangen drie dwarsgange
giek en boegspriet bekpooten 2 riemen aak en
boomstok twee dwelstokken vaste voorpligt van
greenhoud vast achterdek van eikenhoud eiken
Schotten voor en achter Spanning om het vier
kelmsrok

Aangenomen voor de som van twee duizend vijf
en tachtig gulden. Leg 2085

nog bijgekomen Naarder Berghouten
van vier duim dik nog bijgekomen 85
te samen 2100

N^o 52 Hoogaars van gl en D Sandee

Begonnen den 28 April 1902

Vlak lank met de lippen er bij 33 voet voorste
lip ingezaagd op 50 duim voor end van het end
van de lip tot aan de achterkant van de
dogt knie 8 voet 2 dm het ruim lank 14 1/2 6
kot of beun lank 6 voet 9 1/2 duim

Achter end lank 5 el min 5 duim
Voorsteven lank 5 7 voet 6 duim Achter stevens
lank 6 voet 5 1/2 duim Achter kant van het vlak
Voorste doogt knie geschrapt 14 duim het oos 9 1/2 duim
de Luarknie 9 1/2 duim de andere knien 13 1/4 duim
zeven knien in het ruim van 5 duim drie knien
voorin wijt 12 duim de eerste schrap van de knie
uit het end van de lip 30 1/2 duim drie knien in
het kot of beun de achter doogt knie 7 duim
en dan een nog plank van 2 duim er tegen
zoo dat de klossen op 9 duim maar 8 duim
kan ook bestaan

De achter steeve 6 1/2 duim breed is voldoende van boven
Doorzaalen van het vlak van voor in het oos
9 duim min 5 kwart en aan de voorkant van
kot of beun 8 1/4 duim en dan van achter
5 el min 5 duim van het achter end van het
vlak 4 duim en dan op dezelfde tenkte
vlak plank breed 7 duim zoo ook zijn
stemp houd en dat is van dik 6 duim boven
zijn vlak op dezelfde tenkte
Het stemp houd breed van af het end van
vlak tot in de holte aan binnenkant 59 duim
vlak breed van voor in het oos buitenkant 9 1/2 duim

en aan de binnen kant 9 voet 5 duim.
Vlak breed voorkant kot of beun buitenkant
4 voet 9 duim en binnenkant 4 voet 4 duim
Vlak breed van achterkant dogt 5 voet 5½ duim
Diep op zijn boorden van voor in het oos 6 duim
van de knie 1 el ½ duim en breed op zelfde 55 wt 55 duim
Diep op zijn boorden aan de voorkant kot of beun
30 duim breed op zelfde 53 wt 3½ duim tegende knie
Diep op zijn boorden achterkant kot of beun
22½ duim aan de kina in het midden 26 duim
breed op zelfde van achter op zijn boorden 55 wt 2 duim
Dogte van de boorden van voor 55 wt 8½ duim
en 3 duim buiten sterven is genoeg
Dogte van de boorden van achter 5 voet ½ duim
voldoende van dogte of was den ½ duim er af
altijd aan de achterkant van de sterve boven op vlak
De vlak punt uit de punt van het vlak boven
kant 8 7 duim buitenkant vlak
buiten sterven van boven was 5¼ duim maar het
kan 4 duim wezen de sterve was breed 4½ duim maar
kan 6½ duim ook zijn breed genoeg
Diep over zijn boeijen van voor in het oos 6 voet
Diep over zijn boeijen voorkant kot of beun 5 voet
Diep achterkant kot of beun op het stemhout 4 wt 5 duim
reegt hebbe wij niet gehad

Klappmuis breed $20\frac{1}{2}$ dm de bovenste Vrang
Jaar de pligt op ligte is 26 dm beneden de
klappmus maar kan wel 2 dm lager zijn
de vrang breed op de steeve achterkant 9 dm.
vijf langen Vrang en onder de pligt nog en wijt
 $12\frac{1}{2}$ en 13 dm twee onderste wijt 13 duim

den ondersten breed op de steeve $7\frac{1}{2}$ dm
den tweeden breed op de steeve $5\frac{1}{2}$ dm
den derden breed op de steeve $5\frac{1}{4}$ duim
den vierden breed op de steeve 5 duim
den vijften breed op de steeve 4 duim

De winds koppen van de rol staan
4 voeten 4 duim uit de bovenkant van de
klappmus achterkant van de koppen
de rolle tank binnen de koppen 5 voeten $5\frac{1}{4}$ dm
of andersel 21 $\frac{1}{2}$ duim

De voorpligt diep uit de bovenkant boey
aan de achterkant van de winds koppen
bovenkant van dek $13\frac{1}{2}$ duim diep maar
kan wel 1 duim lager leggen
Het mast gebind uit de bovenkant van
de boey 14 duim de punt van den Invaalem
om reden dat de achterkant met de
onderkant van gebind niet winkelhaak is

kan die wel $\frac{1}{2}$ dm lager zijn Dek bij
gebindt $52\frac{1}{2}$ dm uit de bovenhand van
de boey en bovenhand van dek
Het mast gebindt breed van onder 52 duim
de klossen ook 52 duim breed de achterkant
van gebindt 50 dm op en neer
de koker staat $5\frac{1}{2}$ duim van de achterkant
van gebindt de koker hoog boven de boey 55 dm
de kokerstukken 6 dm dik het luikgat voor
de mast 5 el 3 dm tegen de voorkant van de koker
Mast lank in geheel 45 voet 5 duim
Onder het nummer 36 voet en 7 duim
Top lank 0 voet 5 duim dik op nummer 9 duim
dik latte het vierkant van de mast van onder
is lank 4 voet 6 dm dik 11 bij 11 duim
Oogbout van boven voor binnen val 57 duim
boven het nummer eerste Stoel oog 3 voet 2 dm
boven het nummer tweede oog $55\frac{1}{2}$ duim hooger
dikband boven het nummer 5 voet 0 dm
bovenhand van den band.
Giek lank 27 voet 10 duim
Berghouten lank 35 voet en 11 duim
Lank Over Steven 45 voet 0 duim binne
vertrokken 30 October 1902

het gebindt van beun diep uit de bovenkant
van de boey en onderpunt van de Zwaalem
 $\frac{1}{2}$ el dek bovenkant van dek 55 duim uit
de bovenkant van de boey bij de doegtklossen
aan de achterkant 55 $\frac{1}{2}$ duim moegt wel 5 duim
laager neren van achter tegen het schot
12 duim kan wel 53 duim neren om dat het dek
wel wat te hoog ligt
perdes breed 55 duim het end van de achterstev 15 duim
boven de boorden

helemstok tank 0 voet breed van achter boven
dek tegen het achter schild 7 $\frac{1}{2}$ voet
Zwaarden tank 52 voet 10 duim breed 33 duim
bij de kop 25 $\frac{1}{2}$ duim kop breed 57 duim
Onderschagt 3 duim dik den bovensten 2 $\frac{1}{2}$ duim
kokerstukken boven de boey 55 duim
Bekkepoeten tank 50 voet 2 duim
de Mast staat boven de kussing 32 $\frac{1}{4}$ duim
kussingen dik 2 $\frac{1}{2}$ duim mast kan 3 duim laager
Stuurbak tank 5 el 34 duim breed 50 duim
buitenheiling van voor boven de legger 9 duim
buitenheilingen van achter boven legger 8 duim
boegspriet tank 20 voet riemen een van 20 vte 24 voet
voor dek en achter dek te perellingen

YE 94 Hoogaars van Sandee
7 pakjes spijkers 6 rolfertellingdoek 18 vellen papier
het Smits bijwerk was nog de som van 94,00 gulden
nog bij gekomen spanning om de berghoude
bovenkant 5 duim breed en spanning van
onder aan de himmen en tegen aan de
himmelen van af voor van de steven tot
aan de Zwaarknie van $2\frac{1}{2}$ duim breed
spanning op en tegen de boeijen van
af de spiegel van het Zwaard tot van
achter de achter dogt
spanning van onder aan het roer

ijzerwerk van den Hoogaars			
Lemmer hoogaars van Sandee			
23 stuk klinkbouten $\frac{1}{2}$ dm voor de klossen		kilo	om
door de berghouten weegen	9	5	
Oogbout voor den Stage weegt	2	00	
beugel voor de boegspriet met moer	0	00	
en twee plaatjes weegt	6	00	
vier Zwaardhaaken weegt	57	00	
vier bolder pinnen weegt	6	00	
twee Oogbouten met klink weegt	9	00	
ijzerwerk van de giek en plaatje	0	00	
Steekbout drie banden weegt	7	50	
bout door de mast vier plaatjes weegt	9	5	
een spanning aan de kim weegt	56	00	
twee vingerlingen aan de Steer	0	00	
met veeren vier bouten $\frac{1}{2}$ dm weegt	7	00	
voorstek onder Steven plaat weegt	7	50	
twee spanning op Zwaarden weegt	5	50	
twee roey beugels vier plaatjes weegt	3	00	
twee Draagstoel met plaat en	0	00	
Oogbout met plaatje weegt	7	00	
Zwaarden hals weegt	4	50	
voorsten Overloop met esf weegt	25	00	
twee bouten met twee plaatje twee moer in de	7	00	
kilo	542	30	

bovenste Vingerling van Roer weegt	kilo	5	
Onderste Vingerling van Roer weegt		9	
mindeſte Vingerling van Roer weegt		5	
Vier moerboutje voor de Zol weegt		1	
bout van het Roer is lang 2 el 5 in dik $\frac{1}{2}$ in		10	
Schootband met drie Scheenjes weegt		3	
Twee oogbouten twee bouten warkels weegt		13	5 on
drie Spanning voor Luiken weegt		4	
een Spanning voor Inaarder lang 3 el 1 in dik		2	
ijzer van het boorden 13 in $5\frac{1}{4}$ te ſame weegt		2	5 on
ijzerwerk van bokpooten en Scheene			
Twee pinnen in de kloſſen te ſame weegt		7	
achterſte overloop was er niet			
het was maar oogbout in dek			
	kilo	<u>2 00</u>	
		45	10